RAZER

Illuminazione per strade da altezze di montaggio molto basse p.es. ponti

RAZER con schermo





RAL 9005

ewo
colori

Serie-A
1 unità luce

Configuratore

IP66 RoHS IK10

Corpo illuminante

Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Trattamento superficie	Verniciatura a polvere di poliestere (ECP su richiesta**)
Colori standard	colori ewo* (Schermo RAL 9005)
Vetro	Policarbonato (IK10)
Opzioni di montaggio	A muro
Fissaggio	Staffa in acciaio a L

* vasta gamma di colori disponibili su richiesta
** processo in tre fasi (lega di alta qualità, pretrattamento, primer) di ewo per assicurare una altissima resistenza alla corrosione

Valori tecnici

Modello	↓ ①	→ ②	Peso [kg] ③
RAZER + schermo	0,015*	0,019*	1,0

① Area esposta al vento superiore [m²]
② Area esposta al vento laterale [m²]
③ Peso compreso staffa a L
* Tilt 0°

Dettagli elettrici

	Serie-A
Classe di protezione	II/ III
$U_{Nominal}$ [VDC]	25,6
U_{cc} max. [VDC]	300
Corrente max. [mA]	1.000
Potenza LED max. [W]	25,6

Condizioni di funzionamento

Durata	Visita il configuratore per opzioni di durata specifiche

Driver (esterno)

Monocromatico

Opzioni di controllo	ON OFF DALI
Programmazione	Stand-alone Flusso luminoso costante (CLO)
Accessori di controllo	Ulteriori accessori disponibili su richiesta

A SERIES Ottica con lente di precisione



AV01
Asymmetric Extra Forward Grazing

Monocromatico

3.000 K
CRI ≥ 70

CRI ≥ 80
su richiesta

Prestazione

Distriubuzione fotometrica	AV1
Angolo del fascio luminoso	-
Ellissi di MacAdam (SDCM)	≤ 3 SDCM
Nr. di LEDs	8
Flusso luminoso [lm] (3.000 K)	1.400

Prodotti: Prima edizione, marzo 2024; Copyright: © ewo srl/GmbH